

Fiche produit

GoalZero

**BATTERIE-CENTRALE LITHIUM ULTRA-COMPACTE
YETI 500X**

Notre reference: SC4680

Prix de vente (TTC): 999,00 CHF



Description:

LES POINTS FORTS DU YETI 500X LITHIUM

Le Yeti Lithium 500X est équipé de quatre ports de chargement différents dont 1port onduleur AC 230V, des ports 12V et un port 60W USB-C PD, pour tout alimenter, des téléphones aux réfrigérateurs portables.

Équipé de la dernière technologie de charge, et d'un port d'alimentation haute vitesse capable de charger des ordinateurs portables, des tablettes, des appareils photo compacts et des téléphones **USB-C** en une fraction du temps.

Chargez le Yeti 500X à partir du soleil avec nos panneaux solaires portables tout en étant éloigné du réseau électrique et gardez-le chargé au maximum à partir d'une prise murale lorsque vous êtes à la maison. Le contrôleur de charge MPPT garantit que vous obtiendrez la charge solaire la plus efficace possible.



QUE POUVEZ-VOUS ALIMENTER AVEC VOTRE YETI 500X LITHIUM ?

Nombre de recharges

Caméra POV (5 Wh) : 101 Recharges
Smartphone (12 Wh) : 42 Recharges
Tablette (30 Wh) : 17 Recharges
PC portable (50 Wh) : 10 Recharges
Appareil photo (18 Wh) : 28 Recharges
Lampe frontale (5 Wh) : 101 Recharges
Matériel médical (ventilateur cpap) : 10 heures

Nombre d'heures en fonctionnement :

Lampe GoalZero (4,5 W) : 112 heures
Ampoule (11 W) : 46 heures
CPAP (65 Wh) : 8 heures
TV (42" LED 100W) : 5 heures
Poêle à Pellet (60W) : 9 heures
Frigo portable (25 W) 20 heures
Routeur Wifi (25 W) : 20 heures



FICHE TECHNIQUE

Temps de Chargement de la centrale Yeti 500X Lithium

Entrée maximale (180W) : 3 heures
Chargeur voiture (120W) : 4,5 heures
Chargeur mural (60W) : 10 heures
Chargeur mural (120W) : 4,5 heures
Panneau Solaire NOMAD 20 : 30-60 heures
Panneau Solaire NOMAD 50 : 12-24 heures
Panneau Solaire BOULDER 50 : 12-24 heures
Panneau Solaire NOMAD 100 : 6-12 heures
Panneau Solaire NOMAD 200 : 3-6 heures
Panneau Solaire BOULDER 100 en valise : 6-12 heures
Panneau Solaire BOULDER 100 : 6-12 heures
Panneau Solaire BOULDER 200 en valise : 3-6 heures

Ports Batterie centrale Yeti 500X Lithium

Entrée | 1 Port de chargement 8mm : 13-22V | jusqu'à 10A (120W Max)
Entrée | 1 Port USB-C PD port : 5-20V | jusqu'à 3A (60W max)
Sortie | 2 Ports USB-A : 5V | jusqu'à 2,4A (12W Max) chacun | réglé
Sortie | 1 Port USB-C PD : 5-20V | jusqu'à 3A (60W Max) (entrée/sortie)
Sortie | 1 Port USB-C : 5-9V | jusqu'à 3A (18W Max) | réglé
Sortie | 1 Port Allume-cigare : 12V réglé | jusqu'à 10A (120W Max) | réglé
Sortie | 1 Port 6 mm : 12V non réglé | jusqu'à 10A (120W Max)
Sortie | 1 Port Onduleur AC : 230V | 50Hz | 2,5A (300W en continu, 600W en crête)

Batterie: Lithium ion NMC
Capacité batterie: 505Wh (10.8V | 46.8Ah)
Nombre de cycles de charge: 500 cycles jusqu'à 80% de la capacité



Durée de conservation: À charger tous les 3 à 6 mois
Système de gestion: Contrôleur de charge MPPT | Protection batterie faible
Chaînable: Non
Poids batterie: 5850 g
Dimensions batterie: 19,05 x 28,58 x 14,73 cm
Température d'utilisation: 0° à +40 °C
Durée garantie batterie: 24 mois
Couleur principale: Gris

CONTENU DE LA BOÎTE

Centrale Yeti 500X Lithium
Chargeur mural

NOTICE

Photos complémentaires:

