

Fiche produit

GoalZero

**BATTERIE-CENTRALE LITHIUM ULTRA-COMPACTE
YETI 200X**

Notre reference: SC4681

Prix de vente (TTC): 479,00 CHF



Description:

LES POINTS FORTS DU YETI 200X LITHIUM

La batterie Yeti 200X fournit une alimentation au lithium de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Le tout dans une conception ultra-portable conçue pour être emportée partout. Le Yeti 200X est l'une des centrales les plus légères du marché et le Yeti Goal Zero le plus léger à ce jour.

Équipé de la dernière technologie de charge, et d'un port d'alimentation haute vitesse capable de charger des ordinateurs portables, des tablettes, des appareils photo compacts et des téléphones USB-C en une fraction du temps.

Chargez le Yeti 200X grâce au soleil avec nos panneaux solaires portables tout en étant éloigné du réseau électrique et branchez-le à une prise murale lorsque vous êtes à la maison



QUE POUVEZ-VOUS ALIMENTER AVEC VOTRE YETI 200X LITHIUM ?

Smartphone : 20 Recharges

Lampe Frontale : 35 Recharges


Caméra : 35 Recharges

Tablette : 5 Recharges

PC portable : 4 Recharges

Mini Réfrigérateur 12V : + de 10 heures

Lampe Light-a-Life Goal Zero : 40 heures



PANNEAUX SOLAIRE GOAL ZERO RECOMMANDÉS

Usage standard - Panneau Solaire NOMAD 20 : chargement en 12-24 heures

Usage intensif - Panneau Solaire NOMAD 50 : chargement en 5-10 heures



FICHE TECHNIQUE

Temps de Chargement de la centrale Yeti 200X Lithium

Prise murale (60W) : 4,5 heures
Prise murale (120W) : 2 heures
Panneau Solaire Nomad 20 : 11-22 heures
Panneau Solaire Nomad 50 : 4-8 heures
Panneau Solaire Boulder 50 : 4-8 heures
Panneau Solaire Nomad 100 : 2-4 heures

Ports Batterie centrale Yeti 200X Lithium

Entrée | 1 Port de chargement 8mm : 13-22V | jusqu'à 10A (120W Max)

Entrée | 1 Port USB-C : 5-20V | jusqu'à 3A (60W max)

Sortie | 2 Ports USB-A : 5V | jusqu'à 2,4A (12W Max) chacun

Sortie | 1 Port USB-C PD : 5-20V | jusqu'à 3A (60W Max) (entrée/sortie)

Sortie | 1 Port USB-C : 5-12V | jusqu'à 3A (18W Max) | régulé (sortie)

Sortie | 1 Port Allume-cigare : 12V régulé | jusqu'à 15A (180W Max)

Sortie | 1 Port 6 mm : 12V non régulé | jusqu'à 10A (120W Max)

Sortie | 1 Port Onduleur AC : 230V | 50Hz | 0,5A (120W en continue, 200W en crête)

Batterie Lithium ion NMC

Capacité batterie 187 Wh (14,4V | jusqu'à 13Ah)

Nombre de cycles de charge 500 cycles jusqu'à 80% de la capacité

Durée de conservation A charger tous les 3 à 6 mois

Système de gestion Contrôleur de charge 100w MPPT | 60 PD | Protection batterie faible

Châînable Non

Poids batterie 2270 g

Dimensions batterie 20 x 13 x 13 cm

Température d'utilisation 0° à +40 °C

Durée garantie batterie 24 mois

Couleur principale Gris